

PLANTADORA ADUBADORA ARRASTO

HYP ERPLUS

CAMALHONEIRA KF 6/4 | KF 8/5 | KF 10/6



A SOLUÇÃO PARA
O PLANTIO EM
SOLOS DE VÁRZEA



Empresa Certificada
FS 590365

Seu sistema inovador possibilita o plantio de soja e milho em solos de várzea. O conjunto formador do camalhão é composto em sua estrutura por pás dimensionadas com regulagens permitindo a formação do camalhão e sulco, conseqüentemente, seu plantio na borda do camalhão. Todo esse processo é executado em uma única operação da máquina sobre o solo. O sulco destina-se ao escoamento de água em excesso hídrico, e na falta de chuva permite a irrigação da planta pelas suas extremidades com água dimensionada entre os sulcos.

OPCIONAIS: Dosador de semente Titanium, Disco duplo no adubo 15"x15", Pistão levante do cabeçalho, Sensor de semente OTM, Marcador de linha, Disco de corte 18" ondulado, Sensor de plantio (Titanium Visium Adubo e/ou semente).



Eficiência no plantio de soja e milho em solos de várzea, com formação de camalhão facilitando a irrigação se necessário e a drenagem com o excesso hídrico.



Especificações Técnicas

DESCRIÇÃO	KF 6/4	KF 8/5	KF 10/6
Capacidade Aprox. de Adubo	795 kg	1060 kg	1325 kg
Capacidade Aprox. Semente Soja	252 kg	336 kg	420 kg
Largura Útil da Máquina	2500 mm	3500 mm	4500 mm
Largura Total da Máquina	3740 mm	4740 mm	5740 mm
Largura Entre a Linha - Soja	500 mm	500 mm	500 mm
Largura Entre a Linha - Milho	800 mm	820 mm	800 mm
Peso Aproximado	2800 kg	3750 kg	4600 kg
Nº de Linhas de Soja	06	08	10
Nº de Linhas de Milho	04	05	06
Potência do Trator	96 CV	130 CV	160 CV

*O peso da plantadeira poderá variar de acordo com os opcionais agregados.

*A capacidade de semente e adubo poderá variar de acordo com a granulometria e/ou peso específico.



Adaptável à plantadeira, conjunto camalhão de 12 a 15 centímetros de altura, capaz de fazer as vergas e o plantio ao mesmo tempo. Cada camalhão comporta o cultivo de duas linhas posicionadas em sua borda, numa distância de 50 centímetros entre linhas.



Praticidade e versatilidade na regulagem do ângulo das pás condutoras que formam o camalhão.

Opção de Regulagem de ângulo do compactador em "V" realizado pelo manipululo.



Buchas especiais com bronze sinterizado auto lubrificantes em todas as articulações da plantadeira.

Distribuição de adubo no sistema rosca sem-fim.



PLANTE COM SEGURANÇA E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
fone: (55) 3548-1312 ou 3548-1505
www.industrialkf.com.br  industrialkf

Representante: